



WINNER Gabinete ESS All-In-One Industrial y Comercial

WINNER CG125k-261P

125kW 261kWh

C & I Energy Storage System

Permite aplicaciones en múltiples escenarios para energía nueva inteligente

Mantenimiento Inteligente sin erposición
Recarga automática de líquido
Diagnóstico UDS global
Actualización automática en línea

Seguridad&Eficiencia
Diseño integrado

Sistema Contra Incendios de Aerosol
Extinción de alta eficiencia

Detector de Humo/Calor
Alarma dual respuesta Rápida

Grid & Off-Grid Storage

Protección Robusta
Fiabilidad Todo Clima
Alta Resistencia al Polvo y al Agua
Compartimento Eléctrico

**FV/
Energía Almacenada/
Red eléctrica**
Conmutación sin Interrupciones, Suministro Continuo de Energía

WINNER CG126K-261P

Parámetros Técnicos

Modelo:

WINNER CG126K-261P

Parámetros de Entrada de Batería

Tipo de Batería	LFP
Tensión Nominal	832V
Rango de Tension Batería	741~932V
Capacidad Nominal	314Ah
Energía Nominal	261.2kWh
Corriente Máxima de Carga/Descarga	168A

Parámetros de Conexión a Red CA

Configuración de Voltaje	Sistema Trifásico Cuatro Hilos
Rango de Voltaje CA	400Vac (340Vac~440Vac)
Corriente Nominal	181A
Corriente Máxima	200A
Frecuencia Nominal	50Hz/60Hz
Factor de Potencia	>0.99 (a media carga y superior). rango ajustable: 1(adelantado) to 1(atrasado).
Tiempo de Conmutación Carga/Descarga	<30ms

Parámetros Fuera de Red

Armónicos de Voltaje CA	≤3% (carga lineal)
Frecuencia de Salida	50Hz/60Hz
Potencia de Salida Nominal	125kW
Potencia Aparente Máxima	137.5kVA

FV Parámetros (Opcional)*

Voltaje de Entrada Máximo	950V
Rango de Voltaje de Operación	500~950V
Potencia Nominal	125kW
Corriente Máxima	110/110
Número de Canales de Entrada	2
Eficiencia Máxima	99%

Parámetros Generales

Peso	≈2600kg
Altitud	<2000m
Grado de Protección	IP55
Grado de Protección Contra Corrosión	C4
Dimensiones (An×Pr×Al)	1080*1665*2444mm
Rango de Temperatura de Funcionamiento	-20~55°C
Rango de Humedad de Operación	RH≤95% (sin condensación)
Método de Control de Temperatura	Batería: Refrigeración Líquida Inversor: Refrigeración por Aire
Dispositivo Contra Incendios	Aerosol Térmico

* : La función fuera de red requiere el uso de accesorios STS