



WINNER Armadio ESS all-in-one per uso Industriale e Commerciale

WINNER CG125k-261P

125kW 261kWh

C & I Energy Storage System

Abilita applicazioni multi-scenario per le nuove energie intelligenti

Intelligente
Esente da Manutenzione
Rifornimento Liquido Automatico
Diagnostica Globale UDS
Aggiornamento Automatico Online

Sicurezza&Efficienza
Progettazione integrata

Sistema Antincendio ad Aerosol
Estinzione Incendi ad Alta Efficienza

Rilevatore Fumo/Calore
Doppio Allarme, Risposta Rapida

Grid & Off-Grid Storage

Protezione Robusta
Affidabilità Ogni Tempo
Elevata Resistenza Alla Polvere e All'acqua
Vano Elettrico

**FV/
Accumulo energetico/
Rete elettrica**
Commutazione Senza
Soluzione di Continuità,
Alimentazione Continua

WINNER CG126K-261P

Parametri di Prestazione

Modello:	WINNER CG126K-261P
-----------------	---------------------------

Parametri di Ingresso Batteria	
Tipo di Batteria	LFP
Tensione Nominale	832V
Gamma di Tensione Batteria	741~932V
Capacità Nominale	314Ah
Energia Nominale	261.2kWh
Corrente Massima di Carica/Scarica	168A

Parametri Connessione Rete CA	
Configurazione Tensione	Sistema Trifase a Quattro Fili
Intervallo Tensione CA	400Vac (340Vac~440Vac)
Corrente Nominale	181A
Corrente Massima	200A
Frequenza Nominale	50Hz/60Hz
Fattore di Potenza	>0.99 (a carico metà e superiore). campo di regolazione: 1(anticipato) to 1(ritardato).
Tempo Commutazione Carica/Scarica	<30ms

Parametri Off-grid	
Armoniche Tensione CA	≤3% (carico lineare)
Frequenza di Uscita	50Hz/60Hz
Potenza di Uscita Nominale	125kW
Potenza Apparente Massima	137.5kVA

FV Parametri (Opzionale)*	
Tensione di Ingresso Massima	950V
Intervallo Tensione di Funzionamento	500~950V
Potenza Nominale	125kW
Corrente Massima	110/110
Numero Canali Ingresso	2
Efficienza Massima	99%

Parametri Generali	
Peso	≈2600kg
Altitudine	<2000m
Grado di Protezione	IP55
Grado di Protezione Contro la Corrosione	C4
Dimensioni (L×P×A)	1080*1665*2444mm
Campo di Temperatura di Funzionamento	-20~55°C
Intervallo Umidità di Funzionamento	RH≤95% (non condensante)
Metodo di Controllo Temperatura	Batteria: Raffreddamento a Liquido Inverter: Raffreddamento ad Aria
Dispositivo Antincendio	Aerosol Termico

* : La funzione off-grid richiede l'uso degli accessori STS